

MMF-303



CARACTERÍSTICAS DO TSI MMF 303

Os microfones de mesa direcionais da TECNISYSTEM são projetados para proporcionar saída satisfatória de nível de áudio mesmo com SLP abaixo do padrão, devido a sua sensibilidade.

Especificações técnicas do modelo MMF-303:

Cápsula de eletreto de alta sensibilidade

Alimentação profissional de 9 a 52v (phantom power) ou 3.v com 2 pilhas AA

Resposta de frequência de 50hz a 16000 khz

Saída de sinal com circuito balanceado

Chave de liga e desliga com mute interno

Uni-direcional

Som claro e natural

Sistema Me da Voz com sinalizador de funcionamento próximo a cápsula com fácil visualização

Comprimento da Haste de 62 cm.

Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 68 cm.


Peso: 1,105 kg

Componentes do Kit:

2 pilhas tipo AA

1 cabo com conector XLR/P10

1 Um protetor de cápsula (windscreen)



50Hz A 16000 Khz
gráfico de resposta de frequência

A Tecnisystem Industrial do Brasil: Assegura ao proprietário-consumidor deste microfone de mesa garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 90 dias legais** (lei 8078/1990 - CDC) e um adicional de **275 dias** pela fábrica limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de **1 ano de garantia**.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254. Mais informações, consulte nossa página na web:

www.microfonetsi.com.br